

見 積 参 考 資 料

いの町

(金抜)

7 吾建工 第23号

令和 7 年度 林業専用道約束田線開設工事 実施設計書

高知県 吾川郡いの町 上八川下分

林道種別 自動車道第 2 種 2 級 幅員 3.5 m
作業区分 請負 施行主体 いの町

完成期限 令和 8 年 3 月 25 日

工種区分 道路工事

施工地域区分 山間僻地及び離島

令和 7 年 6 月 2 日 積算単価適用

単価適用地区 中央西土木事務所 2 地区(中部地区)

- ・「見積参考資料」は入札参加業者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。
- ・入札においては「見積参考資料」に記載された事項を最優先するものとし、その他の閲覧資料との表示に違いがある場合においても、入札の公正性が確保される範囲で入札事務を継続するものとする。
- ・「見積参考資料」に記載されている積算に関する事項については、契約後、必要に応じて建設工事請負契約書の規定に基づき、協議を行う場合がある。

工事概要			起工又は変更理由
開設延長	L=140m	(No19～No26)	
施工延長	L=240m	(No19～No31)	
種子吹付工	A=157.9m ²		
コンクリート路面工	A=694.6m ²		
簡易路面排水工	L=12.0m		
図面番号	FROM	TO	
整理番号	-	-	

特 記 仕 様 書

第1条 土木工事共通仕様書の適用

- 1 本工事の施工にあたっては、「高知県建設工事共通仕様書」に基づき実施しなければならない。

但し、共通仕様書の各章における「適用すべき諸基準」で示された示方書、指針、便覧等は改訂された最新のものとする。なお、工事途中で改訂された場合は、この限りではない。

第2条 環境物品等の調達の推進（グリーン購入法）

- 1 本工事において「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律」（グリーン購入法）及び「高知県グリーン購入基本原則・基本方針及び実施計画」に基づき重点調達品目について積極的な利用をすること。なお、重点調達品目の中で木材・木製品等においては、その原料とされる原木が生産された国における森林に関する法令に照らして合法なものを使用することとする。

第3条 県内産資材の優先使用

- 1 本工事に使用する資材は、機能、品質、価格等が同等であれば、県内産資材を優先して使用するものとする。

なお、県外産資材を使用する場合は、使用理由を施工計画書の打合せ事項に記載し、監督員の確認を受けること。また、検査時に県外産資材を使用した理由を検査職員に説明すること。

注1：県内産資材とは、高知県内で産出した原材料を用いて、高知県内で製造、加工した資材、又は高知県外で産出した原材料を用いて、高知県内で製造、加工された資材をいう。

ただし、①木材は、高知県内の森林から生産されたもの、②生コンクリートの細骨材に配合する海砂は、高知県内で産出されたもの、③木製型枠は、高知県内の森林から生産された木材で製造されたものとする。

注2：県外産資材とは、県内産資材以外の資材をいう。

第4条 木製型枠の使用

- 1 木製型枠とは、杉、檜の間伐材等を板材に加工したものと栈木を組み合わせて作成した型枠（以下「木製型枠」という。）をいう。また、一般型枠とは、鋼材または、合板で作成した型枠（以下「一般型枠」という。）をいう。
- 2 設計図書等に「木製型枠」と明示している構造物は、木製型枠を標準的に使用すること。ただし、止め型枠・パチ部への一般型枠の使用は可能とする。
- 3 高知県内産材を用いて木製型枠を製造する事業所は、高知県ホームページ（<https://www.pref.kochi.lg.jp/>）林業振興・環境部木材産業振興課のページに

掲載しているので参考にすること。

なお、県外産材で製作した木製型枠を使用する場合は、使用理由を施工計画書の打ち合わせ事項に記載し監督職員の確認を受けること。

- 4 木製型枠は、型枠の現場搬入時から型枠組立、型枠脱型までの施工期間中に現場で木製型枠であることの確認を受けなければならない。確認の方法については、県産材で製作した型枠及び県産材材料には製造者が証明（スタンプ等）を行っているため、その箇所を工事監督職員に提示することで確認とする。
- 5 木製型枠を使用できない事由があり、一般型枠を使用する場合も、その使用理由を施工計画書の打ち合わせ事項に記載すること。ただし、その場合は一般型枠への設計変更を行う。
- 6 受注者は、発注者が行う木製型枠に関する調査に協力しなければならない。

第5条 木材等を使用した公共土木施設の実績調査

- 1 本工事の受注者は、木材の利用の有無を問わず「木材等を使用した公共土木施設の実績調査表」を作成し提出しなければならない。

なお、調査表の作成要領、提出は以下のとおりとする。

- 2 調査表の作成要領、提出について
 - （1）調査様式（木材・木製型枠・木製看板を利用した公共土木工事実績調査表）、を高知県ホームページ（<https://www.pref.kochi.lg.jp/>）林業振興・環境部木材産業振興課のページから、ダウンロードする。
 - （2）記載要領を参考に必要事項を調査様式に記入し、電子納品物に格納し提出する。なお、紙納品の場合は、工事管理資料とは別にCD-R等に納めて工事完成後7日以内に監督職員へ提出すること。

第6条 工事現場における県内産木材の木製品使用

- 1 受注者は、工事請負金額（消費税含む）が250万円以上の場合、「高知県産材利用推進方針」の行動計画に基づき、仮設備や保安施設等の工事用仮設に関する資材は以下の通り、木製品を使用しなければならない。

ただし、これらに関する経費は諸経費に含むものとする。

- （1）ア～オの資材のうち、いずれかに必ず木製品を使用すること。
 - ア 掲示板（現場組織表、緊急連絡先など公衆に知らせるため設置するもの）
 - イ 工事看板（1ヶ所以上）
 - ウ バリケード（1品以上）
 - エ 木製クッションドラム（1品以上）
 - オ 交通安全管理等の標示板

特 記 仕 様 書

ただし、供用中の道路に係る工事の施工に用いる交通安全管理用標示板の様式仕様等（形態、寸法、色彩ほか）は、「道路工事の安全施設設置要領（案）」

（平成8年3月）に準拠すること。

（2）上記1の資材を必要としない工事、委託業務については、その旨を施工計画書に記載し監督職員の確認を得ること。

その場合は、上記1以外の仮設備、保安施設等の工事に用仮設資材で木製品をできるだけ1品以上使用すること

例：現場事務所の棚、机、靴箱、ベンチ等

注1：木製品とは、県内産木材で作成した製品または県内産木材の板材を受注者が加工したものとする。

注2：別工事で購入（加工）した木製品の使用も可とする。

注3：使用する木製品については、施工計画打ち合わせ時に監督職員に報告すること。

注4：県内産木材使用（納入）証明書は必要としないが、木製品の写真を工事写真に納めること。

第7条 個人情報の保護

1 受注者は、この契約による工事を施工するために個人情報を取扱う場合は、個人情報の補助に関する法律を遵守すること。

第8条 ダンプトラック等による過積載の防止

- 1 積載重量制限を越えて土砂等を積み込まず、また積み込ませないこと。
- 2 さし枠装着車等に土砂等を積み込まず、また積み込ませないこと。
- 3 過積載車両、さし枠装着車等から土砂等の引渡しを受ける等、過積載を助長することのないようにすること。
- 4 取引関係のあるダンプトラック事業者が過積載を行い、またさし枠装着車等を土砂等運搬に使用している場合は、早急に不正状態を解消する措置を講ずること。
- 5 建設発生土の処理及び資材の購入等にあって、下請け業者及び資材納入業者の利益を不当に害することのないようにすること。
- 6 以上のことにつき受注者は、下請け業者を十分に指導すること。

第9条 軽油単価の適正な運用

1 本工事において、受注者もしくは受注者の下請業者等が使用する建設機械の動力源に使用する軽油において、軽油引取税の課税対象の免許証の交付及び承認がある場合は、すみやかに発注者に報告しなければならない。また、その場合、該当する建設機械に使用する軽油単価は免税後の単価に変更するものとする。

第10条 不正軽油の使用禁止

1 受注者は、工事の施工に当たり、使用する車両及び建設機械等の燃料として、不正軽油を使用してはならない。

注：不正軽油とは、地方税法第144条の32の規定による県知事の承認を受けずに製造又は譲渡された次のものをいう。

- ① 軽油と軽油以外の炭化水素油（重油、灯油等）を混和したもの
- ② 軽油以外の炭化水素油（重油、灯油等）と軽油以外の炭化水素油（重油、灯油等）を混和して製造されたもの
- ③ 自動車の燃料として譲渡・消費される燃料炭化水素（重油、灯油等）

2 受注者は、県が使用燃料の採油調査を行う場合には、その調査に協力しなければならない。

第11条 工事実績データ作成、登録

1 高知県建設工事共通仕様書共通編1-1-1-5に基づき、受注者は工事請負金額500万円以上（単価契約の場合は登録不要）の全ての工事について、工事実績情報サービス（コリンズ）に受注・変更（工期、請負代金額、技術者）・完成・訂正時の工事実績データを登録しなければならない。

第12条 再生資源利用（促進）計画書及び実施書の提出並びに建設発生土の搬出に係る事前確認及び受領書について

- 1 受注者は、建設資材の利用量の大小に関わらず工事請負代金額が100万円以上の場合、又は、土砂の搬入量又は搬出量が500m³以上の場合、再生資源利用計画書及び実施書（建設リサイクルガイドライン様式1）を建設副産物情報交換システム（以下「COBRIS」という。）により作成し、施工計画書と併せて提出しなければならない。
- 2 受注者は、建設副産物の搬入量・搬出量の大小に関わらず工事請負代金額が100万円以上の場合、又は、土砂の搬入量又は搬出量が500m³以上の場合、再生資源利用促進計画書及び実施書（建設リサイクルガイドライン様式2）をCOBRISにより作成し、施工計画書と併せて提出しなければならない。
- 3 受注者は、500m³以上の建設発生土を搬出する建設工事において再生資源利用促進計画を作成しようとするときは、あらかじめ工事現場内の土地の掘削その他の地質の変更についての土壌汚染対策法等の手続きの確認並びに搬出先が宅地造成及び特定盛土等規制法及び土砂条例の許可地等であるかなどの確認を行い、その確認結果を記載した書面を作成し再生資源利用促進計画の添付資料とする。
- 4 受注者は、再生資源利用（促進）計画書の内容を発注者に説明しなければならない。また、再生資源利用（促進）計画書（現場掲示用様式）を公衆が見やすい場所に掲

特 記 仕 様 書

げること。

- 5 受注者は、500m³以上の建設発生土を搬出する建設工事において建設発生土を再生資源利用促進計画に記載した搬出先へ搬出したときは、速やかに、当該搬出先の管理者に対し、受領書の交付を求め、記載された搬出先の名称及び所在地が計画と一致することを確認する。なお、発注者から請求があった場合は速やかに受領書を提示すること。
- 6 受注者は、建設発生土を再生資源利用計画に記載した搬入元から搬入したときは、搬入元の管理者に対し受領書を交付する。
- 7 受注者は、再生資源利用（促進）計画書、実施書及び受領書を工事完了日から5年を経過する日まで保存すること。

（参考）COBRISについては、建設副産物情報センターのホームページ

（<http://www.recycle.jacic.or.jp>）より、利用申請等を行うことができる。

第13条 産業廃棄物管理票等の提出

- 1 受注者は、本工事に伴い発生する産業廃棄物（以下「産業廃棄物」という。）について、廃棄物の処理及び清掃に関する法律（以下「廃掃法」という。）を遵守し、工期内に最終処分（埋立処分、海洋投入処分、又は再生）を終了しなければならない。また、受注者は産業廃棄物管理票（マニフェスト）により適正に処理されていることを確認するとともに発注者にそのE票の確認を受けなければならない。

ただし、廃掃法を遵守したうえで、工期内に産業廃棄物の最終処分を終了することが困難な場合で、発注者が認める場合においては、工期内に中間処理業者への搬入が終了すればよいものとするが、最終処分終了後すみやかに発注者にその旨を報告しなければならない。この場合、受注者は産業廃棄物管理票（マニフェスト）により適正に中間処理業者に搬入されていることを確認するとともに発注者にそのB2票の確認を受けなければならない。また、最終処分終了後すみやかにE票の確認を受けなければならない。なお、廃掃法に定める電子情報処理組織を使用する場合は、監督職員と別途協議するものとする。

第14条 建設副産物対策（建設副産物処理の数量確認）

本工事において、現場内（現場外に仮置きした場合は積替保管場所）から建設副産物を搬出する場合、受注者は、搬出時等に以下のいずれかの作業を行い撮影したデジタル写真（電子データ）等を設計数量の確認資料として、監督職員に提出等をするものとする。

（作業内容）

- （1）建設副産物の処理数量を重さ（「t」）の単位とする場合

①受注者は、建設副産物を現場内（現場外に仮置きした場合は積替保管場所）から搬出する時、工事黒板に運搬車のナンバー、出発時刻を記載し（運搬を他者に委託する場合は、マニフェスト交付番号も記載する。）、工事黒板と荷姿、運搬車のナンバーが写るよう運搬車後面のデジタル写真撮影をする。（各積載重量別車両毎に1工程以上（以下「代表写真」という。））

②受注者は、①の全車両について処理施設に設置されているトラックスケールにて、重さを測定し、レシート等の記録を保管する。

③受注者は、監督職員に①の電子データを提出し、②の記録を提示する。

- （2）建設副産物の処理数量を体積（「m³」）の単位とする場合次の1）から3）のうち、いずれかの方法により確定する。

- 1）コンクリート殻、アスファルト殻及び土砂など地山の状態または、建設発生木材（伐採木を含む）を山積みした状態等で体積確認ができるものは、地山測定による設計数量の確定をする。

受注者は、建設副産物を現場内（現場外に仮置きした場合は積替保管場所）から搬出する時、工事黒板に運搬車のナンバー、出発時刻を記載し（運搬を他者に委託する場合は、マニフェスト交付番号も記載する。）、工事黒板と荷姿、運搬車のナンバーが写るよう運搬車後面のデジタル写真撮影をする。（代表写真）

- 2）前記「（1）建設副産物の処理数量を重さ（「t」）により確認する場合」により重さを測定し、換算係数を用いて体積を算出して設計数量を確定する。

・コンクリート塊（鉄筋）2.5（t/m ³ ）	・コンクリート塊（無筋）2.35（t/m ³ ）
・アスファルト塊2.35（t/m ³ ）	・掘削土（土砂）1.8（t/m ³ ）
・掘削土（軟岩）2.2（t/m ³ ）	・掘削土（硬岩）2.5（t/m ³ ）

- 3）地山状態または、建設発生木材（伐採木を含む）を山積みした状態等で体積確認ができずに、掘削や取壊しなどを行った場合は、現場外への搬出の際に以下により確認する。

①受注者は、建設副産物を現場内（現場外に仮置きした場合は積替保管場所）から搬出する時、工事黒板に運搬車のナンバー、出発時刻を記載する（運搬を他者に委託する場合は、マニフェスト交付番号も記載する。）。
（全車写真）

②受注者は、①の工事黒板と併せ、積荷の体積が確認できるようリボンテープ等のスケールをあてデジタル写真撮影をする。（全車写真）

特 記 仕 様 書

③また、②の状態のまま運搬車のナンバーが写るよう運搬車後面のデジタル写真撮影をする。（全車写真）

④受注者は、監督職員に②③の電子データを提出する。

（３）受注者と処理施設との間の処理数量を「台数」による契約とする場合

①受注者は、建設副産物を現場内（現場外に仮置きした場合は積替保管場所）から搬出する時、工事黒板に運搬車のナンバー、出発時刻を記載する（運搬を他者に委託する場合は、マニフェスト交付番号も記載する。）。

（全車写真）

②受注者は、①の工事黒板と併せ、積荷の体積が確認できるようリボンテープ等のスケールをあてデジタル写真撮影をする。（全車写真）

③また、②の状態のまま運搬車のナンバーが写るよう運搬車後面のデジタル写真撮影をする。（全車写真）

（４）建設副産物（建設発生木材（伐採木を含む））を木材市場等に搬出する場合

①受注者は、木材を現場内（現場外に仮置きした場合は積替保管場所）から搬出する時に、工事黒板に運搬車のナンバー、出発時刻を記載する。

（木材市場等まで運搬を他者に委託する場合は、マニフェスト交付番号も記載する。ただし、伐採木の売却を目的とした伐採木の枝打ち、玉切り等の加工、選別をしたものは、マニフェスト交付番号の記載は必要ない。）

②受注者は、①の工事黒板と併せ、積荷の体積が確認できるよう運搬車のナンバーが写るよう運搬車後面のデジタル写真撮影をする。（代表写真）

③受注者は、監督職員に②の電子データを提出し、木材市場等の受入伝票等を提示する。

第 1 5 条 監督職員による検査（確認を含む）及び立会等

1 工事の施工について、監督職員の立会を要する工種は施工計画打合せにより定めるものとする。

第 1 6 条 工事完成図書の記録方法（電子納品）

1 本工事における工事完成図書の記録方法については、電子納品に関する基本方針（平成 2 3 年 6 月 2 4 日付け 2 3 高建管第 6 1 0 号）に基づき実施すること。

基本方針本文

公共事業にかかる委託業務の成果品及び請負工事の工事完成図書の記録方法については、電子納品運用に関するガイドライン（委託業務編・工事編）を適用する。ただし、草刈り・清掃・除雪に関する業務（路河川等の維持管理業務を含む）、崩土の取り除き工事、特に緊急を要する応急工事、競争入札によらない維持修繕工事

については、受注者が記録方法（電子納品か紙納品）を選択することができる。

なお、工損及び物件調査業務、個人・NPO等に委託する業務、事業主管課が別途定めたものは適用外とする。

2 電子納品運用に関するガイドラインについては、高知県ホームページの技術管理課のページを参照すること。

（<https://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/170601/>）

第 1 7 条 電子納品で提出されたデジタル写真

1 電子納品により引渡しを受けた工事完成図書のデジタル写真については、無断編集等についての調査を行うことがある。

なお、調査した結果、無断編集の疑いのあるものについては、検査及び引渡し後であっても書面による事実確認を行うものとする。

第 1 8 条 デジタル工事写真の黒板情報電子化

デジタル工事写真の黒板情報電子化は、受発注者双方の業務効率化を目的に、被写体画像の撮影と同時に工事写真における黒板の記載情報の電子的記入及び、工事写真の信憑性確認を行うことにより、現場撮影の省力化、写真整理の効率化、工事写真の改ざん防止を図るものである。

本工事でデジタル工事写真の黒板情報電子化を行う場合は、工事契約後、監督職員の承諾を得たうえでデジタル工事写真の黒板情報電子化対象工事（以下「対象工事」という。）とすることができる。対象工事では、以下の 1 から 4 の全てを実施することとする。

1 対象機器の導入

受注者は、デジタル工事写真の黒板情報電子化の導入に必要な機器・ソフトウェア等（以下「使用機器」という。）については、高知県建設工事技術管理要綱の第9条(写真管理) 2 撮影基準に示す項目の電子的記入ができること、かつ信憑性確認（改ざん検知機能）を有するものを使用することとする。なお、信憑性確認（改ざん検知機能）は、「電子政府における調達のために参照すべき暗号のリスト(CRYPTREC暗号リスト）」（URL「<https://www.cryptrec.go.jp/list.html>」）に記載している技術を使用していること。また、受注者は監督職員に対し、工事着手前に、本工事での使用機器について提示するものとする。

なお、使用機器の事例として、URL「<https://www.cals.jacic.or.jp/CIM/sharing/index.html>」記載の「デジタル工事写真の黒板情報電子化対応ソフトウェア」を参照すること。ただし、使用機器を限定するものではない。

2 デジタル工事写真における黒板情報の電子的記入

特 記 仕 様 書

受注者は、前項 1 の使用機器を用いてデジタル工事写真を撮影する場合は、被写体と小黒板情報を電子画像として同時に記録してもよい。小黒板情報の電子的記入を行う項目は、高知県建設工事技術管理要綱の第9条(写真管理) 2 撮影基準による。ただし、対象工事において、高温多湿、粉じん等の現場条件の影響により、対象機器の使用が困難な工種については、使用機器の利用を限定するものではない。

3 小黒板情報の電子的記入の取扱い

本工事の工事写真の取扱いは、高知県建設工事技術管理要綱の第9条(写真管理) 及び高知県電子納品運用に関するガイドライン第5.2版(工事編)の表 2-1電子納品に関連する要領・基準に定めるデジタル写真管理情報基準(案)に準ずるが、前項 2 に示す小黒板情報の電子的記入については、高知県電子納品運用に関するガイドライン第5.2版(工事編)の5-3. デジタル写真の編集で規定されている写真編集には該当しない。

4 小黒板情報の電子的記入を行った写真の納品

受注者は、前項 2 に示す小黒板情報の電子的記入を行った写真(以下「小黒板情報電子化写真」という。)を、工事完成時に監督職員へ納品するものとする。なお納品時に、受注者はURL(<https://www.cals.jacic.or.jp/CIM/sharing/index.html>)のチェックシステム(信憑性チェックツール)又はチェックシステム(信憑性チェックツール)を搭載した写真管理ソフトウェアや工事写真ビューアソフトを用いて、小黒板情報電子化写真の信憑性確認を行い、その結果を併せて監督職員へ提出するものとする。なお、提出された信憑性確認の結果を、監督職員が確認することがある。

第 1 9 条 施工管理

1 品質管理は「高知県工事技術管理要綱 品質管理基準」により実施する。

第 2 0 条 排出ガス対策型建設機械

1 本工事において、以下に示す建設機械を使用する場合は、「排出ガス対策型建設機械指定要領」(平成3年10月8日付建設省経機発第249号 最終改正平成22年3月18日付け国総施第291号)」、排出ガス対策型建設機械の普及促進に関する規程(国土交通省告示第348号、平成18年3月17日)」もしくは「第3次排出ガス対策型建設機械指定要領(平成18年3月17日付け国総施第215号)」に基づき指定された排出ガス対策型建設機械を使用するものとする。なお、「特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律(平成17年法律第51号)」に基づき、技術基準に適合するものとして届出された特定特殊自動車を、本工事において使用する場合はこの限りではない。

排出ガス対策型建設機械を使用できない場合は、平成7年度建設技術評価制度公募

課題「建設機械の排出ガス浄化装置の開発」、またはこれと同等の開発目標で実施された民間開発建設技術の技術審査・証明事業、あるいはこれと同等の開発目標で実施された建設技術審査証明等により評価された排出ガス浄化装置を装着することで、排出ガス対策型建設機械と同等とみなす。

ただし、これにより難い場合は監督職員と協議するものとする。また、請負金額(税込み)が5千万円以下の工事については、未対策型建設機械を所有しており、新たな出費を強いられる等の理由がある場合は、施工計画打ち合わせ時に監督職員と協議し、止むを得ないと判断された場合は、未対策型建設機械を使用することができるものとする。

排出ガス対策型建設機械あるいは排出ガス浄化装置を装着した建設機械を使用する場合、受注者は施工現場において使用する建設機械の写真撮影を行い、電子納品の際に施工状況写真に格納すること。

機 種

- ・バックホウ
- ・トラクタショベル(車輪式)
- ・ブルドーザ
- ・発動発電機(可搬式)
- ・空気圧縮機(可搬式)
- ・油圧ユニット(次に示す基礎工事用機械のうち、ベースマシンとは別に、独立したディーゼルエンジン駆動の油圧ユニットを搭載しているもの 油圧ハンマ、バイプロハンマ、油圧式鋼管圧入・引抜機、油圧式杭圧入引抜機、アースオーガ、オールケーシング掘削機、リバースサーキュレーションドリル、アースドリル、地下連続壁施工機、全回転型オールケーシング掘削機)
- ・ロードローラ、タイヤローラ、振動ローラ
- ・ホイールクレーン(ラフテレーンクレーンを含む)

※対象はディーゼルエンジン(エンジン出力7.5kw以上260kw以下)を搭載した建設機械に限る。

第 2 1 条 設計図書の変更

- 1 設計変更等については、建設工事請負契約書第18条から第20条及び第22条から第25条並びに高知県建設工事共通仕様書共通編1-1-1-14から1-1-1-16に記載しているところであるが、その具体的な考え方や手続きについては、「建設工事請負契約における設計変更ガイドライン(令和2年4月(高知県土木部))」によることとする。

特 記 仕 様 書

第 2 2 条 法定外の労災保険の付保

- 1 本工事において、受注者は法定外の労災保険に付さなければならない。

第 2 3 条 熱中症対策に資する現場管理費の補正の試行について

- 1 本工事は熱中症対策に資する現場管理費の補正の対象工事である。実施にあたっては下記のホームページを参照すること。

高知県土木部技術管理課ホームページ

(<https://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/170601/>)

第 2 4 条 週休 2 日制工事の実施について

本工事は、週休 2 日制工事実施要領における「週休 2 日制工事」（月単位）の対象工事である。詳細については、下記ホームページに掲載する同要領を参照すること。

高知県土木部土木政策課ホームページ

(<https://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/170000/170201/>)

なお、発注時において労務費等を補正済みであり、月単位若しくは通期の現場閉所率（週休 2 日交替制工事の場合は、休日確保）が 28.5% に満たない場合又は週休 2 日制工事が週休 2 日交替制工事に変更となった場合は、該当補正分を減額して契約変更を行うものとする。

第 2 5 条 ウィークリー・スタンスについて

- 1 本工事は、計画的な工事の履行を確保しつつ、非効率なやり方の工事の環境等を改善し、より一層魅力のある仕事、現場の創造に努めることを目的としたウィークリー・スタンス対象工事である。なお、取組内容及び進め方は、ウィークリー・スタンス実施要領によるものとする。

（令和 6 年 3 月 1 3 日付け 5 高技管第 4 0 6 号「ウィークリー・スタンス実施要領の制定について」参照）

第 2 6 条 監理技術者等

- 1 本工事において、建設業法第 26 条第 3 項第 2 号に規定する監理技術者（以下、「専任特例 2 号による監理技術者」という。）の配置を行う場合は以下の（１）～（12）の要件を全て満たさなければならない。
 - （１）兼務する工事が社会機能の維持に不可欠な工事（維持委託業務等を含む。）でないこと。（例：24 時間体制で応急処置作業や巡回パトロール等が必要な工事等）
 - （２）低入札価格調査制度の調査対象工事でないこと。
 - （３）同一の専任特例 2 号による監理技術者が配置できる工事の数は、同時に 2 件までであること。
 - （４）専任特例 2 号による監理技術者が兼務できる工事は、専任特例 2 号による監理

技術者として職務を適正に遂行できる範囲内にあること。具体的には、工事現場の相互の距離が 10 k m 程度以内の近接した場所であること。

- （５）専任特例 2 号による監理技術者が兼務できる工事は、いの町発注工事以外（公共工事に限る。）でも可能とする。
 - （６）専任特例 2 号による監理技術者は、施工における主要な会議への参加、現場の巡回及び主要な工程の立会等の職務を適正に遂行できること。
 - （７）専任特例 2 号による監理技術者と監理技術者補佐との間で常に連絡が取れる体制であること。
 - （８）建設業法第 26 条第 3 項第 2 号に規定する監理技術者の職務を補佐する者（以下、「監理技術者補佐」という。）を専任で配置すること。
 - （９）監理技術者補佐は、主任技術者の要件を満たしている者のうち、1 級施工管理技士補を有する者又は 1 級施工管理技士等により監理技術者の資格を有する者であること。なお、監理技術者補佐の建設業法第 27 条の規定に基づく技術検定種目は、専任特例 2 号による監理技術者に求める技術検定種目と同じであること。
 - （10）監理技術者補佐は、受注者と直接的かつ恒常的（3 ヶ月以上）な雇用関係にあること。
 - （11）監理技術者補佐が担う業務等について、明らかにすること。
 - （12）兼務する工事の発注者に本工事との兼務について承諾を得ること。
- 2 本工事の監理技術者が専任特例 2 号による監理技術者として兼務することとなる場合、「建設業法第 26 条第 3 項第 2 号に規定する監理技術者及び監理技術者補佐の取扱いについて」（令和 5 年 3 月 14 日付け 4 高土政第 1343 号土木部長通知 最終改正：令和 7 年 1 月 23 日付け 6 高土政第 1196 号）に規定する別記様式 1、別記様式 2 及び 1 の（１）～（12）の事項について確認できる書類を「現場代理人・技術者届」に添付し、提出すること。
 - 3 本工事において、専任特例 2 号による監理技術者及び監理技術者補佐の配置を行う場合又は配置を要さなくなった場合は適切にコリンズ（CORINS）への登録を行うこと。

第 2 7 条 現場環境改善費

林業振興・環境部が発注する森林土木工事において、現場環境の改善を図るため、熱中症対策・防寒対策を実施する場合は、施設・設備の種類や規模、設置期間及び概算費用等について、事前に協議を行うこと。

なお、協議により認められた費用については、設計変更の対象とする。

施 工 条 件 明 示 書

工事番号 7 吾建工

第23号

明示事項（説明書）

【工程関係】

1. 他の工事による施工時期及び全体工期等への影響・・・・・・・・無

2. 施工時期、施工時間及び施工方法の制限・・・・・・・・無

3. 当該工事の関係機関との協議の未成立事項・・・・・・・・無

4. 他官庁等の特定条件による影響・・・・・・・・無

5. その他・・・・・・・・無

【用地関係】

1. 工事用地等の未処理部分・・・・・・・・無

施 工 条 件 明 示 書

工事番号 7 吾建工

第23号

明示事項（説明書）

2. 仮設ヤード等に官有地及び発注者借り上げ地の使用・・・・・・・・無

【安全対策関係】

1. 交通安全施設等の指定・・・・・・・・無

2. 近接する公共施設・・・・・・・・鉄道・ガス・電気・電話・水道・・・・・・・・無

3. 防護施設の必要・・・・・・・・落石・土砂崩落・・・・・・・・無

4. 発破作業等の保安設備及び保安要員の配置の指定・・・・・・・・無

5. 発破作業等の制限・・・・・・・・無

【工事用道路関係】

施 工 条 件 明 示 書

工事番号 7 吾建工

第23号

明示事項（説明書）

1. 一般道路を搬入路として使用する場合

(1) 経路、期限の制限・・・・・・・・無

(2) 使用中及び使用後の処置・・・・・・・・無

2. 仮設路を設置する場合

(1) 安全施設等の設置の必要・・・・・・・・無

(2) 工事終了後の措置・・・・・・・・撤去

(3) 維持及び補修の必要・・・・・・・・無

3. 一般道路の占用の必要・・・・・・・・無

施 工 条 件 明 示 書

工事番号 7 吾建工

第23号

明示事項（説明書）

【仮設備関係】

1. 仮土留、仮橋、足場等の仮設物を次年度に使用又は転用、兼用の予定・・・・・・・・無
2. 仮設備の構造、施工方法の指定・・・・・・・・無
3. 仮設備の設計条件・・・・・・・・無

【建設副産物関係】

1. 建設発生土の搬出・・・・・・・・有
 - (1) 搬出先の名称 林業専用道約束田線作業ポイント
 搬出先の所在地 いの町上八川下分字ヲトシ7507
 運搬距離 工区内処理
 その他 建設発生土の搬出先は、上記を予定している。
 搬出先が変更となる場合は、設計変更の対象とする。
 また、受注者の都合により搬出先を変更する場合は、発注者の
 承諾を得ること。
2. 建設副産物の現場内での再利用及び減量化が必要・・・・・・・・無

施 工 条 件 明 示 書

工事番号 7 吾建工

第23号

明示事項（説明書）

3. 産業廃棄物の処理条件（*処理を委託する場合は、委託契約条件締結のうえマニフェストを使用のこと）・・・・・・無

【公害対策関係】

1. 公害防止（騒音・振動・粉じん等）のため、施工方法、機械施設・作動時間等の制限・・・・・・無

2. 第三者に被害を及ぼすことの懸念・・・・・・無

【工事支障物件関係】

1. 地上、地下等の支障物件・・・・・・無

2. 地上、地下等の占用物件工事と重複施工・・・・・・無

【排水工（濁水処理を含む）関係】

施 工 条 件 明 示 書

工事番号 7 吾建工

第23号

明示事項（説明書）

1. 濁水、湧水等の処理対策の指定・・・・・・・・無

【現場環境改善関係】

1. 現場環境改善費・・・・・・・・無

【その他】

1. 工事用資機材等の保管指定・・・・・・・・無

2. 工事現場発生品の処理指定・・・・・・・・無

3. 支給資材及び貸与品・・・・・・・・無

4. 工事用電力等の指定・・・・・・・・無

施 工 条 件 明 示 書

工事番号 7 吾建工

第23号

明示事項（説明書）

5. 交通誘導警備員の配置・・・・・・・・無

6. その他・・・・・・・・無

工 事 費 内 訳 表

費目・工種・細別等	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
本工事費					
林道					
林道開設・改良					
林道土工					
切盛計画(1)					
切土	m3	3,307			
逸散土	m3	165			明細表 第1号
同測点内流用盛土	m3	597			明細表 第2号
工区内運搬盛土	m3	281			明細表 第3号
工区外運搬捨土	m3	2,264			明細表 第4号

工 事 費 内 訳 表

費目・工種・細別等	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
岩破碎					明細表 第5号
	m3	1,437			
盛土					
	m3	885			
工区内運搬盛土					明細表 第6号
	m3	281			
盛土(路床)					明細表 第7号
	m3	374			
盛土(路体)					明細表 第8号
	m3	511			
捨土					
	m3	2,264			
運搬捨土(約束田線作業ポイント)					明細表 第9号
	m3	2,264			
残土処理工					
残土処理					明細表 第10号
	式	1			
法面整形工					

工 事 費 内 訳 表

費目・工種・細別等	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
法面整形(切土部)	式	1			明細表 第11号
法面整形(盛土部)	式	1			明細表 第12号
法面工					
植生工					
種子散布	式	1			明細表 第13号
法面保護工					
法尻保護	式	1			明細表 第14号
防護柵工					
路側防護柵工					
ガードレール	式	1			明細表 第15号

工 事 費 内 訳 表

費目・工種・細別等	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装工					
コンクリート路面工					
コンクリート路面	式	1			明細表 第16号
排水構造物工					
簡易排水工					
路面排水	式	1			明細表 第17号
道路付属施設工					
林道付属物工					
銘板	式	1			明細表 第18号
支障木処理					

工 事 費 内 訳 表

費目・工種・細別等	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
支障木処理					
伐倒処理費					
伐倒除根等	式	1			明細表 第19号
直接工事費計					
共通仮設費率分	式	1			
共通仮設費計					
純工事費					
現場管理費	式	1			
現場管理費					
工事原価					

[illegible]

[illegible]

明細表 第 4号
工区外運搬捨土

明細表

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
運搬を伴う					
(CA1)					
バックホリ掘削 地山:掘削,10000m3未満,制限なし:0.60m3,礫質土,障害なし,排出ガス対策型 (第3次)	m3	1,280			単価表 第 1 号
バックホリ掘削 ルース:積込,10000m3未満,制限なし:0.60m3,礫質土,障害なし,排出ガス対策型 (第3次)	m3	1,536			単価表 第 4 号
バックホリ掘削 ルース:積込,10000m3未満,制限なし:0.60m3,軟岩(I)B,障害なし,排出ガス対策型 (第3次)	m3	1,279			単価表 第 3 号
2,264.0 m3 当り					

明細表 第 7号
盛土(路床)

明細表

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
(BS1)					
フルト [®] -サ [®] 敷均し締固め 15t級,路床:D=0.2m,普通,排出ガス対策型(第1次)	m3	36			単価表 第 8 号
(BS2)					
フルト [®] -サ [®] 敷均し(3t級) 普通3t級,狭隘な箇所,排出ガス対策型(第1次)	m3	90			単価表 第 9 号
振動ロー [®] 締固め 搭乗式・コンパ [®] イント [®] 式(3~4t),路床	m3	90			単価表 第 10 号
(BS3)					
人力盛土(埋戻し) 礫質土	m3	248			単価表 第 11 号
振動ロー [®] 締固め 搭乗式・コンパ [®] イント [®] 式(3~4t),路床	m3	248			単価表 第 10 号
374.0 m3 当り					

明細表 第 16号
コンクリート路面

明細表

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
コンクリート路面工 厚さt=15cm					単価表 第 21 号
	m ²	694.6			
路盤紙敷設					単価表 第 22 号
	m ²	694.6			
溶接金網敷設					単価表 第 23 号
	m ²	666.1			
目地板 30m2未満 , 瀝青繊維質目地板t=10					施工P 第 2 号
	m ²	13			
型枠 一般型枠 , 均しコンクリート					施工P 第 3 号
	m ²	21.1			
1 式 当り					

明細表 第 19号
伐倒除根等

明細表

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
支障木(杉) 11cm	本	3			
支障木(杉) 12cm	本	1			
支障木(杉) 13cm	本	2			
支障木(杉) 14cm	本	2			
支障木(杉) 15cm	本	4			
支障木(杉) 16cm	本	6			
支障木(杉) 17cm	本	6			
支障木(杉) 18cm	本	15			
支障木(杉) 19cm	本	9			
支障木(杉) 20cm	本	16			

明細表 第 19号
伐倒除根等

明細表

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
支障木(杉) 21cm	本	10			
支障木(杉) 22cm	本	23			
支障木(杉) 23cm	本	23			
支障木(杉) 24cm	本	23			
支障木(杉) 25cm	本	28			
支障木(杉) 26cm	本	29			
支障木(杉) 27cm	本	20			
支障木(杉) 28cm	本	20			
支障木(杉) 29cm	本	15			
支障木(杉) 30cm	本	21			

明細表 第 19号
伐倒除根等

明細表

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
支障木(杉) 31cm	本	10			
支障木(杉) 32cm	本	13			
支障木(杉) 33cm	本	8			
支障木(杉) 34cm	本	9			
支障木(杉) 35cm	本	4			
支障木(杉) 36cm	本	3			
支障木(杉) 37cm	本	5			
支障木(杉) 38cm	本	4			
支障木(杉) 40cm	本	2			
支障木(杉) 41cm	本	1			

明細表 第 19号
伐倒除根等

明細表

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
支障木(杉) 43cm	本	1			
支障木(檜) 8cm	本	2			
支障木(檜) 9cm	本	4			
支障木(檜) 10cm	本	11			
支障木(檜) 11cm	本	6			
支障木(檜) 12cm	本	17			
支障木(檜) 13cm	本	17			
支障木(檜) 14cm	本	17			
支障木(檜) 15cm	本	26			
支障木(檜) 16cm	本	32			

明細表 第 19号
伐倒除根等

明細表

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
支障木(檜) 17cm	本	22			
支障木(檜) 18cm	本	23			
支障木(檜) 19cm	本	16			
支障木(檜) 20cm	本	20			
支障木(檜) 21cm	本	9			
支障木(檜) 22cm	本	10			
支障木(檜) 23cm	本	6			
支障木(檜) 24cm	本	5			
支障木(檜) 25cm	本	1			
支障木(檜) 27cm	本	1			

単価表 第 1号

バックホウ掘削

単価表

(100)

金額：

内容：地山：掘削，10000m3未満，制限なし：0.60m3，礫質土，障害なし，排出ガス対策型(第3次)

1 m3 当り

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
バックホウ運転：山積0.80m3(平積0.60m3) 排出ガス対策型(第3次)	日	0.44			単価表 第 2 号
諸雑費	式	1			
	(100	m3 当り)
	(1	m3 当り)
*** 施工条件 *** 作業種別 : 地山：掘削 施工量 : 10000m3未満					
制限の有無 : 制限なし：0.60m3 土質区分 : 礫質土 現場条件 : 障害なし					
排出ガス対策型の指定 : 排出ガス対策型(第3次)					

単価表 第 2号

バックホー運転:山積0.80m3(平積0.60m3)

単価表

(1)

金額:

内容: 排出ガス対策型(第3次)

1 日 当り

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
運転手(特殊) 週休2日補正:現場閉所(月単位)	人	1.00			
軽油 一般用 バックホー給油	リットル	94			
バックホー[クローラ型・標準型・超低騒音型] 山積0.8m3(平積0.6m3) 排出ガス対策型(第3次)	供用日	1.42			
諸雑費	式	1			
	(1	日 当り)
*** 施工条件 *** 排出ガス対策型の指定 : 排出ガス対策型(第3次) 岩石割増 : 岩石割増なし					

単価表 第 3号

バックホウ掘削

単価表

(100)

金額：

内容：ルース：積込，10000m3未満，制限なし：0.60m3，軟岩（Ⅰ）B，障害なし，排出ガス対策型（第3次）

1 m3 当り

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
バックホウ運転：山積0.80m3（平積0.60m3） 排出ガス対策型（第3次）	日	0.47			単価表 第 2 号
諸雑費	式	1			
	（	100	m3 当り		）
	（	1	m3 当り		）
*** 施工条件 *** 作業種別：ルース：積込 施工量：10000m3未満					
制限の有無：制限なし：0.60m3 土質区分：軟岩（Ⅰ）B 現場条件：障害なし					
排出ガス対策型の指定：排出ガス対策型（第3次）					

単価表 第 4号

バックホウ掘削

単価表

(100)

金額：

内容：ルース：積込，10000m3未満，制限なし：0.60m3，礫質土，障害なし，排出ガス対策型(第3次)

1 m3 当り

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
バックホウ運転：山積0.80m3(平積0.60m3) 排出ガス対策型(第3次)	日	0.47			単価表 第 2 号
諸雑費	式	1			
	(100	m3 当り)
	(1	m3 当り)
*** 施工条件 *** 作業種別 : ルース：積込 施工量 : 10000m3未満					
制限の有無 : 制限なし：0.60m3 土質区分 : 礫質土 現場条件 : 障害なし					
排出ガス対策型の指定 : 排出ガス対策型(第3次)					

単価表 第 5号

大型ブレーカ掘削

単価表

(10)

金額：

内容：軟岩（Ⅰ）B，排出ガス対策型（第3次），岩石割増：軟岩（Ⅰ）B・軟岩（Ⅱ）

1 m3 当り

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
大型ブレーカ運転(1300kg) 岩石割増:0.1，排出ガス対策型(第3次)	時間	0.82			機補正
チェル 大型ブレーカ1300kg級	本	0.01			
諸雑費	式	1			
	(10	m3 当り)
	(1	m3 当り)
*** 施工条件 *** 岩質 : 軟岩（Ⅰ）B 排出ガス対策型の指定 : 排出ガス対策型（第3次） 岩石割増 : 岩石割増：軟岩（Ⅰ）B・軟岩（Ⅱ）					

単価表 第 6号

ダンプトラック運搬

単価表

(19.100)

金額：

内容：10t , 礫質土 , L=0.025 km, DID区間率30%未満 , 制限なし:0.60m3積込 , タイヤ損耗条件;普通

1 m3 当り

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダンプトラック運転 10t , タイヤ損耗条件;普通	時間	1			
諸雑費	式	1			
	(19.1	m3 当り)
	(1	m3 当り)
*** 施工条件 ***					
機種 : 10t					
土質 : 礫質土					
運搬距離(実数入力) : L=0.025 km					
運搬状況 : DID区間率30%未満					
積込機種規格 : 制限なし:0.60m3積込					
タイヤ損耗条件 : タイヤ損耗条件;普通					
土量換算係数 : 標準(f=1.0)					

単価表 第 7号

ダンプトラック運搬

単価表

(15.500)

金額：

内容：10t , 軟岩(Ⅰ)B , L=0.025 km, DID区間率30%未満 , 制限なし:0.60m3積込 , タイヤ損耗条件;普通

1 m3 当り

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダンプトラック運転 10t , タイヤ損耗条件;普通	時間	1			
諸雑費	式	1			
	(15.5	m3 当り)
	(1	m3 当り)
*** 施工条件 *** 機種 : 10t 土質 : 軟岩(Ⅰ)B					
運搬距離(実数入力) : L=0.025 km 運搬状況 : DID区間率30%未満 積込機種規格 : 制限なし:0.60m3積込					
タイヤ損耗条件 : タイヤ損耗条件;普通 土量換算係数 : 標準(f=1.0)					

単価表 第 8号					
ブルドーザ 敷均し締固め					
単価表					
(28)					
金額： 内容：15t級，路床:D=0.2m，普通，排出ガス対策型(第1次)					
1 m3 当り					
名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ブルドーザ [普通] 15t級 排出ガス対策型(第1次)	時間	1			
普通作業員 週休2日補正:現場閉所(月単位)	人	0.08			敷均し補助
諸雑費	式	1			
	(28	m3 当り)
	(1	m3 当り)
*** 施工条件 ***					
機種 : 15t級					
工種 : 路床:D=0.2m					
作業効率 : 普通					
岩石割増 : 岩石割増:無					
排出ガス対策型の指定 : 排出ガス対策型(第1次)					

単価表 第 9号

ブルドーザ敷均し(3t級)

単価表

(100)

金額：

内容：普通3t級，狭隘な箇所，排出ガス対策型(第1次)

1 m3 当り

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ブルドーザ運転(3t級)敷均し 排出ガス対策型(第1次)	日	0.77			
普通作業員 週休2日補正:現場閉所(月単位)	人	0.3			
諸雑費	式	1			
	(100	m3 当り)
	(1	m3 当り)
*** 施工条件 *** 規格 : 普通3t級 工種 : 狭隘な箇所					
排出ガス対策型の指定 : 排出ガス対策型(第1次) 岩石割増 : 岩石割増なし					

単価表 第 10号

振動ロー締固め

単価表

(100)

金額：

内容：搭乗式・コンバインド式(3～4t) , 路床

1 m3 当り

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
振動ロー運転(搭乗式・コンバインド型)締固	日	1.28			
諸雑費	式	1			
	(100	m3 当り)
	(1	m3 当り)
*** 施工条件 *** 機種 : 搭乗式・コンバインド式(3～4t) 工種 : 路床					

単価表 第 11号

人力盛土(埋戻し)

単価表

(10)

金額 :

内容 : 礫質土

1 m3 当り

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員 週休2日補正:現場閉所(月単位)	人	2.4			
諸雑費	式	1			
	(10	m3 当り)
	(1	m3 当り)
*** 施工条件 *** 土質 : 礫質土					

単価表 第 12号

ブルドーザ 敷均し締固め

単価表

(44)

金額：

内容：15t級，路体:D=0.3m，普通，排出ガス対策型(第1次)

1 m3 当り

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ブルドーザ [普通] 15t級 排出ガス対策型(第1次)	時間	1			
普通作業員 週休2日補正:現場閉所(月単位)	人	0.09			敷均し補助
諸雑費	式	1			
	(44	m3 当り)
	(1	m3 当り)
*** 施工条件 *** 機種 : 15t級 工種 : 路体:D=0.3m					
作業効率 : 普通 岩石割増 : 岩石割増:無 排出ガス対策型の指定 : 排出ガス対策型(第1次)					

単価表 第 13号

ダンプトラック運搬

単価表

(17.900)

金額：

内容：10t , 礫質土 , L=0.176 km, DID区間率30%未満 , 制限なし:0.60m3積込 , タイヤ損耗条件;普通

1 m3 当り

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダンプトラック運転 10t , タイヤ損耗条件;普通	時間	1			
諸雑費	式	1			
	(17.9	m3 当り)
	(1	m3 当り)
*** 施工条件 ***					
機種 : 10t					
土質 : 礫質土					
運搬距離(実数入力) : L=0.176 km					
運搬状況 : DID区間率30%未満					
積込機種規格 : 制限なし:0.60m3積込					
タイヤ損耗条件 : タイヤ損耗条件;普通					
土量換算係数 : 標準(f=1.0)					

単価表 第 14号

ダンプトラック運搬

単価表

(14.500)

金額：

内容：10t , 軟岩 (I) B , L=0.176 km, DID区間率30%未満 , 制限なし:0.60m3積込 , タイヤ損耗条件;普通

1 m3 当り

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダンプトラック運転 10t , タイヤ損耗条件;普通	時間	1			
諸雑費	式	1			
	(14.5	m3 当り)
	(1	m3 当り)
*** 施工条件 ***					
機種 : 10t					
土質 : 軟岩 (I) B					
運搬距離(実数入力) : L=0.176 km					
運搬状況 : DID区間率30%未満					
積込機種規格 : 制限なし:0.60m3積込					
タイヤ損耗条件 : タイヤ損耗条件;普通					
土量換算係数 : 標準(f=1.0)					

単価表 第 15号

切土法面整形

単価表

(100)

金額：

内容：礫質土，バックホウ0.60m3，排出ガス対策型(第2次)

1 m² 当り

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役 週休2日補正：現場閉所(月単位)	人	0.5			
普通作業員 週休2日補正：現場閉所(月単位)	人	2.1			
バックホウ[クローラ型・標準型] 山積0.8m3(平積0.6m3) 排出ガス対策型(第2次)	時間	4.2			
諸雑費	式	1			
	(100	m ² 当り)
	(1	m ² 当り)
*** 施工条件 *** 土質区分 : 礫質土 バックホウの機種 : バックホウ0.60m3					
排出ガス対策型の指定 : 排出ガス対策型(第2次)					

単価表 第 16号

盛土法面整形(削取り整形)

単価表

(100)

金額：

内容：礫質土，バックホウ0.60m3，排出ガス対策型(第2次)

1 m² 当り

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役 週休2日補正：現場閉所(月単位)	人	0.1			
普通作業員 週休2日補正：現場閉所(月単位)	人	0.5			
バックホウ[クローラ型・標準型] 山積0.8m3(平積0.6m3) 排出ガス対策型(第2次)	時間	2.3			
諸雑費	式	1			
	(100	m ² 当り)
	(1	m ² 当り)
*** 施工条件 *** 土質区分 : 礫質土 バックホウの機種 : バックホウ0.60m3					
排出ガス対策型の指定 : 排出ガス対策型(第2次)					

単価表 第 17号

種子散布工

単価表

(1)

金額 :

内容 : 100m2以上250m2未満 , 週休2日補正:現場閉所(月単位)

1 m² 当り

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
法面工(市場単価) 種子散布工	m ²	1			
諸雑費	式	1			
	(1	m ² 当り)
*** 施工条件 *** 施工規模 : 100m2以上250m2未満 時間的制約の有無 : 時間的制約:無					
週休2日補正(標準の市場単価のみ) : 週休2日補正:現場閉所(月単位)					

単価表 第 18号

木柵工(角材)

単価表

(10)

金額 :

内容 : 杭木(角材):杭長1.5m根入1.05m

1 m 当り

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
杭(角材) 0.09m×0.09m×1.50m 剣先加工あり	本	13.0			1本当り 0.0122m3
横木(角材) 0.09m×0.09m×3.00m	本	16.67			1本当り 0.0243m3
普通作業員 週休2日補正:現場閉所(月単位)	人	1.35			[1] 組立・仕上
普通作業員 週休2日補正:現場閉所(月単位)	人	0.82			杭打
諸雑費 1 % 対象額は摘要欄[1]の計	式	1			
	(10	m 当り)
	(1	m 当り)
*** 施工条件 *** 支柱の種類 : 杭木(角材):杭長1.5m根入1.05m 区分 : 林道					

単価表 第 19号

ガードレール設置工

単価表

(1)

金額：

内容：Gr-C-4E 路側用，50m以上100m未満，土中建込用，半径30mを超える，塗装品，週休2日補正：現場閉所
(月単位)

1 m 当り

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ガードレール設置工(市場単価) 土中建込 塗装品 Gr-C-4E 路側用	m	1			
諸雑費	式	1			
	(1	m 当り)
*** 施工条件 *** 規格(土中建込) : Gr-C-4E 路側用 施工規模(土中建込) : 50m以上100m未満					
施工区分 : 土中建込用 曲線部半径 : 半径30mを超える 仕様 : 塗装品					
時間的制約の有無 : 時間的制約無 作業時間帯 : 標準 曲げ支柱の使用 : 曲げ支柱なし					
週休2日補正(標準の市場単価のみ) : 週休2日補正：現場閉所(月単位) 支柱高 : 標準					

単価表 第 20号

ガードレール設置工

単価表

(1)

金額：

内容：Gr-C-4E 路側用，50m以上100m未満，土中建込用，半径30m以下，塗装品，週休2日補正：現場閉所(月単位)

1 m 当り

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ガードレール設置工(市場単価) 土中建込 塗装品 Gr-C-4E 路側用	m	1			
諸雑費	式	1			
	(1	m 当り)
*** 施工条件 *** 規格(土中建込) : Gr-C-4E 路側用 施工規模(土中建込) : 50m以上100m未満					
施工区分 : 土中建込用 曲線部半径 : 半径30m以下 仕様 : 塗装品					
時間的制約の有無 : 時間的制約無 作業時間帯 : 標準 曲げ支柱の使用 : 曲げ支柱なし					
週休2日補正(標準の市場単価のみ) : 週休2日補正：現場閉所(月単位) 支柱高 : 標準					

単価表 第 21号

コンクリート路面工

単価表

(100)

金額：

内容：厚さt=15cm

1 m² 当り

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役 週休2日補正：現場閉所(月単位)	人	0.2			[1]
特殊作業員 週休2日補正：現場閉所(月単位)	人	2.3			[1]
普通作業員 週休2日補正：現場閉所(月単位)	人	3.5			[1]
生コンクリート 18-8-40 高炉 W/C=60%以下	m ³	15.6			
諸雑費 5 % 対象額は摘要欄[1]の計	式	1			
	(100	m ² 当り)
	(1	m ² 当り)
*** 施工条件 *** コンクリート舗装厚 : 厚さt=15cm 小型車加算の有無 : 小型車加算無し					

単価表 第 22号

路盤紙敷設

単価表

(100)

金額：

内容：

1 m² 当り

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
路盤紙 グラフト紙系	m ²	112			割増率12%
普通作業員 週休2日補正:現場閉所(月単位)	人	0.3			
諸雑費	式	1			
	(100	m ² 当り)
	(1	m ² 当り)

単価表 第 23号 溶接金網敷設

単価表

(100)
1 m² 当り

金額： 内容：

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装用金網 D6-150×150 異形棒網	m ²	110			割増率10%
普通作業員 週休2日補正:現場閉所(月単位)	人	2.0			
諸雑費	式	1			
	(100	m ² 当り)
	(1	m ² 当り)

単価表 第 24号

簡易路面排水工

単価表

(10)

金額：

内容：

1 m 当り

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
止水板 FF200×5mm	m	10			
土木一般世話役 週休2日補正：現場閉所(月単位)	人	0.14			
普通作業員 週休2日補正：現場閉所(月単位)	人	0.48			
諸雑費	式	1			
	(10	m 当り)
	(1	m 当り)

諸 経 費 計 算 情 報

単価適用年月日	令和 7年 6月 2日
単価適用地区	中央西土木事務所 2 地区(中部地区)
工種区分	道路工事
I C T補正（3次元座標値を面的に取得する機器を用いた出来形管理）	補正しない
施工地域・工事場所区分の補正（共通仮設費）	山間僻地及び離島
施工地域・工事場所区分の補正（現場管理費）	山間僻地及び離島
営繕経費控除の有無	控除なし
堤頂20mの補正	補正しない
緊急工事の補正	補正しない
通勤補正の有無	補正しない
前払金支出割合	3 5 %を超える（1.00）
契約保証に係る補正	金銭的保証
契約保証費再計算	再計算しない
工事価格まるめ区分	万円まるめ
現場環境改善費の計上有無	計上しない
熱中症対策の補正有無	補正しない

